

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO MEDIANTE
SOSTITUZIONE SERRAMENTI LOCALI ADIBITI A SCUOLA PRIMARIA
IN PIAZZA UMBERTO I N 3


COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oviglio

PARTE D'OPERA: PROGETTO ESECUTIVO

Oviglio, 06/08/2024

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 El.pr.001	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 euro (tredici/81)	m²	13,81
Nr. 2 El.pr.002	metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) alluminio (rif.codice CER 17 04 02) euro (trenta/62)	t	30,62
Nr. 3 El.pr.003	Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorrente, l'assistenza, il trasporto in cantiere, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il successivo spostamento sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali salite o discese al piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio). euro (dieci/18)	m	10,18
Nr. 4 El.pr.004	Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega di alluminio 6060 (EN 573.3) proveniente da riciclo e guarnizioni in poliammide riciclato; sistema completo per portefinestre scorrevoli in profilati a taglio termico, con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, accessori e maniglia in alluminio; compreso il montaggio della vetrata, ma esclusa la fornitura; trasmittanza termica dei telai $U_{f=}$ $\leq 3,0$ e $> 2,4$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 23 giugno 2022 paragrafo 2.5. portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m²; euro (ottocentotrentadue/97)	m²	832,97
Nr. 5 El.pr.005	Vetrare isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3.1(PVB 0,38) 16/3+3.1(PVB0,38) B.E. (basso emissivo) + argon $U_g=1,0$ W/m²K - $R_w(C;Ctr) = 35(-1;-5)$ dB euro (centotrentasette/20)	m²	137,20
Nr. 6 El.pr.006	Posa in opera di serramenti esterni, finestre e portefinestre, completi di vetrata isolante e sistema telaio in legno/alluminio o in legno/pvc/alluminio Per qualsiasi dimensione, battenti e tipo di apertura euro (quarantasette/72)	m²	47,72
	Oviglio, 06/08/2024		
	<div>Il Tecnico</div> <div></div>		